ISOLAMENTO ACUSTICO
Polietilene reticolato espanso

guttasilent® BandaL BLU

Polietilene reticolato espanso
desolarizzante per pareti



guttasilent® BandaL BLU è un rotolo in polietilene espanso a celle completamente chiuse, con densità 30 kg/m^3, pre-tagliato per facilitare la formazione di un angolo ad "L" adesivizzato. Viene utilizzato per evitare il contatto tra le pareti perimetrali e il massetto con il pavimento, va a sostituire il risvolto a parete, a volte difficoltoso, del materassino per l'isolamento da calpestio. **guttasilent® BandaL BLU** è indispensabile per realizzare un isolamento a calpestio a regola d'arte. Il prodotto viene fornito con il lato autoadesivo per far si che l'applicazione sia efficace, facile e rapida. Può essere utilizzato con qualsiasi tipo di sistema di isolamento acustico da pavimento. La parte che sborda va tagliata successivamente alla posa del pavimento finito.

Dati tecnici

Composizione	Fascia angolare pretagliata autoadesiva in polietilene espanso a cellule chiuse
Densità	30 kg/m^3
Spessore	5 mm
Dimensioni	10 cm + 5 cm x 50 m
Coeff. di conduc. termica	λ = 0,039 W/mK
Abbat. acustico da calpestio ΔL	24 dB
Confezione	Singolo

Gutta Italia S.r.l.
Via delle Industrie, 4 - I-24040 Filago (Bg)
Tel. +39 035 499 19 11 - Fax +39 035 499 19 19
info-it@gutta.com - www.gutta.com