

SISTEMA TETTO
Copertura tetto

guttascudo® coppo

Lastre per coperture
coppo

guttascudo® coppo colpisce subito per il suo gradevole aspetto dando immediatamente la sensazione di una copertura in coppo. Disponibili in tre diverse colorazioni: rosso lucido, rosso ruvido o anticato che donano un aspetto di pregio al tetto. La lastra **guttascudo® coppo** in un'unica soluzione soddisfa le esigenze delle più moderne coperture e di quelle più prestigiose dal sapore antico.



VANTAGGI

- Garantito 10 anni*
- Totale impermeabilità e resistenza agli agenti atmosferici.
- Ottimo isolamento acustico.
- Elevata resistenza agli sbalzi termici e agli urti.
- Facilità di taglio.
- Ottima resistenza agli agenti chimici.
- Materiale riciclabile.
- Stabilità cromatica.

* Secondo condizioni di garanzia e se rispettate le istruzioni di posa fornite dall'azienda.



gutta®

- La lastra va fissata sulla prima tegola della seconda fila verticale a livello della struttura di sostegno partendo dal lato sinistro. Effettuare il secondo fissaggio in concomitanza del travetto successivo, (si consigliano almeno 4 fissaggi al m²).
- Sormontare lateralmente la seconda lastra sulla prima e fissarla sul primo coppo in basso in corrispondenza del sormonto. In questa fase non viene fissata l'ultima fila di coppi in alto.
- Procedere nello stesso modo con le lastre successive fino all'ultima, eventualmente adattandola alla larghezza, rifilandola con un disco abrasivo.
- Procedere alla copertura della falda opposta con lo stesso sistema di posa allineando le file verticali dei coppi della seconda falda a quelle della prima in modo da permettere il montaggio del colmo.
- Terminata la copertura delle due falde sovrapporre il colmo, partendo sempre da sinistra ed effettuare il 1° fissaggio sulla 2° sagoma, lasciando libera la prima. Per non rischiare infiltrazioni al di sotto del colmo, è importante effettuare il fissaggio almeno 10 cm dal bordo inferiore di quest'ultima.
- Infine fissare il terminale **guttascudo**® per il colmo.

guttascudo® coppo

Dati tecnici

| Caratteristiche | Coestruso sintetico su tre strati. Colori: rosso ruvido, anticato |
|------------------|--|
| Dimensioni | 1,840 x 0,980 m |
| Lunghezza utile | 1,770 m |
| Larghezza utile | 0,900 m |
| Superficie lorda | 1,803 m ² |
| Superficie netta | 1,442 m ² |
| Passo d'onda | 180 mm |
| Altezza onda | 67 mm |
| Spessore medio | 2 mm |
| Peso medio | 4,3 (±5%) kg/m ² |
| Pendenza minima | 10 % |
| Imballo | 70 lastre per bancale |

